

Romluftavfukter HDE 150

Spesielt for bruk i vannforsyningen, apparat med hus i rustfritt stål, ekstra store løpevalser og monteringsbrakett, helelektronisk regulator for effektiv avfuktingsprosess, særlig ved lave romtemperaturer, luftfilter som kan rengjøres, visning av driftstimer og driftsparametere på displayet til den helelektroniske regulatoren, som for beskyttelse er montert forsenket på apparatets bakside, kondensavløp permanent via gjengetilkobling på baksiden av apparatet, apparat med tilkoblingsklar hygrostat, type LHR2 + 5 m kabel

Tekniske data:

Maks. avfuktingskapasitet 30 grader C 80 % RF	40,8 l/d
Avfuktingskapasitet 27 grader C/60 % RF:	29,6 l/d
Avfuktingskapasitet 20 grader C/60 % RF:	21,5 l/d
Avfuktingskapasitet 12 grader C/70 % RF:	15,9 l/d
Avfuktingskapasitet 10 grader C/70 % RF:	14,3 l/d
Avfuktingskapasitet 8 grader C/70 % RF:	11,9 l/d
Maks. effektopptak:	1,022 kW
Effektopptak ved 30 grader C/80 % RF:	0,672 kW
Effektopptak ved 10 grader C/70 % RF:	0,20 kW
Maks. strømforbruk:	5,7 A
Arbeidsområde:	1 - 35 grader C
Nettilkobling:	230/1/50 V/Ph/Hz
Luftsirkulasjon:	600 cbm/h
Maks. lydtryknivå:	47 dB (A)
Vekt, netto:	49,5 kg
Kjølemedium:	R 410 A
Påfyllingsmengde kjølemedium:	0,5 kg
Hus:	Rustfritt stål
Mål (HxBxD):	915x545x490 mm
Elektrisk beskyttelsesklasse:	IP 54
Fabrikat:	Type HDE 150
Leverandør:	HydroGroup/Hydro-Elektrik GmbH

eller likeverdig

tilbudt fabrikat.....

Type.....