

Type RFS1-UNO for støttehøyde 100-150 mm/DN80-700

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i PVC med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 100-150 mm Type: RFS1-UNO Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i PVC med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 100-150 mm Type: RFS1-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFS2-UNO for støttehøyde 150-225 mm/DN80-700

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i PVC med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 150-225 mm Type: RFS2-UNO Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i PVC med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 150-225 mm Type: RFS2-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFN-UNO for støttehøyde 225-300 mm/DN80-700
Type RFN-DUO for støttehøyde 225-300 mm/DN700-1300

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 225-300 mm Type: RFN-UNO (fra DN700 DUO) Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 225-300 mm Type: RFN-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFA-UNO for støttehøyde 300-450 mm/DN80-700
Type RFA-DUO for støttehøyde 300-450 mm/DN700-1300

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 300-450 mm Type: RFA-UNO (fra DN700 DUO) Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 300-450 mm Type: RFA-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFB-UNO for støttehøyde 450-600 mm/DN80-700
Type RFB-DUO for støttehøyde 450-600 mm/DN700-1300

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 450-600 mm Type: RFB-UNO (fra DN700 DUO) Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 450-600 mm Type: RFB-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFC-UNO for støttehøyde 600-750 mm/DN80-700
Type RFC-DUO for støttehøyde 600-750 mm/DN700-1300

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 600-750 mm Type: RFC-UNO (fra DN700 DUO) Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i støpt aluminium, med forsterket fotvulst, spesiallakk i fargen RAL 7032 – silisiumgrå og elastisk mansjett i EPDM som underlag - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 600-750 mm Type: RFC-plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>

Type RFE-I UNO for støttehøyde 750-900 mm/DN80-700
Type RFE-II UNO for støttehøyde 900-1050 mm/DN80-700
Type RFE-III UNO for støttehøyde 1050-1200 mm/DN80-700
Type RFE-IV UNO for støttehøyde 1200-1350 mm/DN80-700
(analogt med type DUO for nominell diameter DN700-1300)

Rørstøtte	Armaturstøtte
<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i profilert plate i rustfritt stål med forsterket fotvulst, materiale Duplex 1.4162 med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med tilpasset rørunderlag i polypropylen - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde _____ mm Type: RFE-I UNO (fra DN700 DUO) Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>	<p>Består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament i profilert plate i rustfritt stål med forsterket fotvulst, materiale Duplex 1.4162 med elastisk underlag i Perbunan - Lastholder i rustfritt stål med plate og tilpasset rørunderlag i Perbunan - Justerbar støttespindel i rustfritt stål med gjenger R 1" hhv. R 2", kan justeres med justeringsmutter i rødmetall, justeringsområde ca. +/- 75 mm <p>Støttehøyde 750-900 mm Type: RFE-I plate Nominell diameter: DN _____</p> <p>Fabrikat: Hydro-Elektrik AS 5132 Nyborg, Norway Tlf. +47 55 25 93 00 bergen@hydro-elektrik.no</p>